



Viñedo y arbolado

ALMENARA-V

Grada rápida

La enograda **ALMENARA-V** es una grada rápida de discos con medidas adaptadas a las plantaciones de viñedos o arbolados, para voltear, eliminar e incorporar las malas hierbas al terreno, reduciendo así el uso de herbicidas.

Sus discos dentados con amortiguación independiente permiten adaptarse perfectamente a las irregularidades del terreno.

“Alta velocidad de trabajo”



*En opción:
torreta con elevación vertical hidráulica
para un mejor giro en los extremos
de las calles y pasos estrechos.*

ALMENARA-V BASIC

Datos técnicos

Elementos opcionales:

- Deflectores laterales (pareja)
- Kit de luces de señalización
- Placa reflectante V20



Modelo
ALMENARA-BASIC-V20

Modelo	Potencia recomendada HP	Ancho de transporte m	Ancho de trabajo m	Profundidad de trabajo cm	Despeje cm	Nº discos	Ø discos mm	Ø rodillo mm	Rodillo con regulación hidráulica	Torreta plegable	Categoría enganche	Peso aprox. (CON rodillo) kg
ALMENARA-BASIC-V16	50-75	2,00	1,85	8 - 12	56	16	510	450	-	-	II	740
ALMENARA-BASIC-V18	60-80	2,25	2,10	8 - 12	56	18	510	450	-	-	II	840
ALMENARA-BASIC-V20	65-90	2,50	2,35	8 - 12	56	20	510	450	-	-	II	900

ALMENARA-V

Datos técnicos

Elementos opcionales:

- Deflectores laterales (pareja)
- Rodillo con regulación hidráulica
- Kit de luces de señalización
- Placa reflectante V20



Modelo
ALMENARA-V18

Modelo	Potencia recomendada HP	Ancho de transporte m	Ancho de trabajo m	Profundidad de trabajo cm	Despeje cm	Nº discos	Ø discos mm	Ø rodillo mm	Rodillo con regulación hidráulica	Torreta plegable	Categoría enganche	Peso aprox. (CON rodillo) kg
ALMENARA-V10	60-80	1,50	1,30	8 - 12	64	10	520	450	opcional	-	II	562
ALMENARA-V12	70-80	1,90	1,70	8 - 12	64	12	520	450	opcional	-	II	620
ALMENARA-V16	80-100	2,30	2,10	8 - 12	64	16	520	450	opcional	-	II	675
ALMENARA-V18	90-110	2,50	2,30	8 - 12	64	18	520	450	opcional	-	II	732

ALMENARA-V PRO

Datos técnicos

Elementos opcionales:

- Torreta con elevación vertical hidráulica
- Discos extra
- Deflector lateral izquierdo
- Kit de luces de señalización
- Placa reflectante V20



Modelo
ALMENARA-V-PRO-14

Modelo	Potencia recomendada HP	Ancho máquina m	Ancho labor m	Profundidad de trabajo cm	Despeje cm	Nº discos	Ø discos mm	Ø rodillo mm	Rodillo con regulación hidráulica	Torreta plegable	Categoría enganche	Peso aproximado kg
ALMENARA-V-PRO-8	50-70	1,34	1,27	8 - 12	58	8	510	330	-	opcional	II	465
ALMENARA-V-PRO-12	70-90	1,82	1,75	8 - 12	58	12	510	330	-	opcional	II	791
ALMENARA-V-PRO-14	80-100	2,06	1,99	8 - 12	58	14	510	330	-	opcional	II	968
ALMENARA-V-PRO-16	90-110	2,30	2,23	8 - 12	58	16	510	330	-	opcional	II	1.100
ALMENARA-V-PRO-20	110-130	2,78	2,71	8 - 12	58	20	510	330	-	opcional	II	1.240