



* FOTO REFERENCIAL

MODELO P-3000 - 24

Diseñado para responder a las exigencias de la agricultura moderna, el Pulmatic 3000 de AMP Sprayers combina un depósito de 3.000 litros con una barra de pulverización de 24 metros, ofreciendo una alta capacidad de trabajo y una cobertura eficiente. Gracias al sistema de elevación por paralelogramo y a la suspensión hidroneumática AMP Floating System, mantiene una altura de trabajo constante y una excelente estabilidad de la barra, favoreciendo aplicaciones uniformes y de máxima precisión. Su diseño práctico, moderno y funcional permite trabajar con mayor comodidad, optimizando el rendimiento y la calidad de la pulverización.



Cotiza con nosotros
+56 9 4401 8985

VOLUMEN DEPOSITO 3000 + RESERVA DE 200 LTS	DEPÓSITO AGUA LIMPIA 300 LTS	BOMBA TIPO Bertolini 250 lts/min 10 bar	TIPO ELEVADOR PARALELOGRAMO, SUSPENSIÓN HIDRONEUMÁTICA	TIPO DE BRAZO Y ANCHO TRABAJO BRAZOS ACERO INOX LARGO 24 M, 5 SECCIONES	PORTABOQUILLA DE 5 BOQUILLAS, 1 BOQUILLA CERÁMICA ANTIDERIVA	SISTEMA AGITACIÓN INCLUIDO, FRONTAL y Y TRASERO VENTURICERÁMICA ANTIDERIVA
FILTROS FILTRO POR ASPIRACIÓN 2" + FILTRO PRESIÓN AUTOLIMPIANTE	AUTOCARGA INCLUIDO	REGULACIÓN ELECTRÓNICA 5 SECCIONES	CONEXIÓN ISOBUS OPCIONAL	RUEDAS 270/9,5 R48 (HORTALICERAS)	ANCHO VÍA VARIABLE 1,5 MTS A 2,2 MTS	FRENOS INCLUIDOS
ALTURA MÍNIMA 35-40 CMS, MAX 2 MTS	CONTROL VELOCIDAD Por GPS	CAUDALÍMETRO INCORPORADO	MANÓMETRO DELANTERO + SENSOR	GARANTÍA 12 MESES	VELOCIDAD MÁXIMA 20 KM/HR	

