

SEMBRADORA MONOGRANO PROSEM - K



MODELO PROSEM FIJA 300/4

Sembradora monograno con transmisión mecánica

Su sistema de regulación de presión del elemento de siembra es mediante una palanca con 6 posiciones que permiten ajustar su reglaje de forma precisa.

Los elementos van montados a una distancia fija entre ellos en un chasis rígido monobarra con sección cuadrada de 150mm.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Chasis fijo con tubo de 150 mm de 3 m.
- ✓ 4 cuerpos de siembra con 75 cm entre líneas.
- ✓ Exclusión manual de elementos.
- ✓ Cambio de velocidades, caja de cambio a cadenas.
- ✓ Abonadora incluida.



Cotiza con nosotros
+56 9 4401 8985

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	PROSEM FIJA
Tipo de chasis	Rígido monobarra con distancia fija entre elementos. Elementos de siembra fijados al chasis con bridas.
Categoría de enganche	Cat. II
Elemento de siembra	PROSEM K
Ancho de transporte (m)	3.0
Número de líneas	4
Distancia entre líneas (cm)	33–90
Cambio distancias entre semillas	Mediante caja de cambios a cadenas
Accionamiento de la turbina	Mecánico con cardan a 540 rpm
Cardan	Longitud 800 mm acoplamientos Z6/Z6
Cantidad de ruedas de apoyo o transmisión	2 de apoyo y transmisión
Medidas de las ruedas	23 x 8.5
Accionamiento dosificador semilla	Mecánico
Control de siembra	No incluido
Requisitos hidráulicos	Trazador: 1SE / Turbina: 1SE + retorno libre
Control aspiración turbina	Vacuómetro analógico
Capacidad tolva semilla (L)	50
Ruedas control de profundidad	400x115 Ciegas
Trazadores hidráulicos	Incluido
Luces de señalización	De serie
Tolva micro	No incluido
Tolva abonadora pequeña (L)	2 x 300 L plástica 4 filas c/discos
Accionamiento abonadora	Mecánico
Apartaterrones	Incluido
Ruedas compactadoras	En V - 2"
Disco cuerpo siembra	Disco para maíz, 30 agujeros Ø 4,5 mm



Cotiza con nosotros
+56 9 4401 8985

EQUIPAMIENTO DE SERIE



Juego de discos de siembra a 30 x 4,5 mm.



Pies de apoyo.



Gatillo para exclusión del elemento.



Apartaterrones y cuchilla abresurco regulable en altura.



Rueda de compresión en V de 2" con presión y ángulo regulable.



Cambio de velocidades con cadena.



Exclusión manual de siembra en cada elemento.



Regulación de presión del elemento.



Turbina de gran capacidad y vacuómetro.



Trazadores hidráulicos de disco con fusible.

MODELO FIJA CHASIS MONOBARRA

