

SEBRADORA MONOGRANO PROSEM-K VARIANT



MODELO PROSEM-K VARIANT 300/6

Máquina de 6 filas. Chasis con tubos telescópicos laterales, con pistones hidráulicos, que permiten variar la distancia entre líneas y reduce el ancho de transporte.
Ancho de transporte de 3m.

SISTEMA VARIANT

Anchura entre líneas variable mediante un fácil mecanismo de topes, que limitan el recorrido del telescópico entre 45 y 75 cm. Permite la siembra de distintos cultivos a diferentes anchuras.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Cuerpo de siembra PROSEM K.
- ✓ Cambio de velocidades en caja tipo Norton.
- ✓ Turbina mecánica a 540 rpm. (opcional turbina hidráulica).
- ✓ Cardán longitud 800 mm. Z6/Z6 (otras opciones también disponibles).
- ✓ Vacuómetro indicador de nivel de aspiración de turbina.
- ✓ Ruedas de transmisión (todas son motrices): 2 ruedas de 23 x 8.5 en todos los casos



Cotiza con nosotros
+56 9 4401 8985

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO

PROSEM-K VARIANT 300/6

Tipo de chasis	Posición variable de los elementos, chasis plegable telescópicamente para transporte
Categoría de enganche	Cat II.
Elemento de siembra	PROSEM K
Ancho del transporte (m)	3
Número de líneas	6
Distancia entre líneas según equipamiento seleccionado (cm)	45/75
Cambio distancias entre semillas	Caja Norton
Accionamiento de la turbina	Mecánico con cardan a 540 rpm
Cardan	Longitud 800 mm acoplamientos Z6/Z6
Cantidad de ruedas de apoyo o transmisión	2 de apoyo y transmisión
Medidas de las ruedas	23 x 8.5
Accionamiento del dosificador de semilla	Mecánico
Control de siembra	No incluido
Requisitos hidráulicos del tractor	Trazador: 1SE / Turbina Hidráulica: 1SE + Retorno Libre
Control de aspiración de la turbina	Vacuómetro analógico de serie
Capacidad de la tolva para semilla (L)	50
Ruedas de control de profundidad	400 x 115 ciegas
Trazadores hidráulicos	Incluidos
Luces de señalización	De serie
Discos cuerpo de siembra	Disco para maíz, 30 agujeros Ø 4,5 mm
Capacidad de la tolva abonadora pequeña (L)	2 x 300L plásticas, telescópica con discos
Accionamiento del dosificador de la abonadora	Mecánico
Ruedas compactadoras	En V - 2"
Apartaterrones	Incluido



Cotiza con nosotros
+56 9 4401 8985

EQUIPAMIENTO DE SERIE



Juego de discos de siembra a 30 x 4,5 mm.



Pies de apoyo.



Gatillo para exclusión del elemento.



Apartaterrones y cuchilla abresurco regulable en altura.



Rueda de compresión en V 2" con presión y ángulo regulable.



Cambio de velocidades automático con caja Norton.



Exclusión manual de siembra en cada elemento.



Regulación de presión del elemento.



Turbina de gran capacidad y vacuómetro.



Trazadores hidráulicos de disco con fusible.

MODELO VARIANT CHASIS MONOBARRA

