

# SEMBRADORA MECÁNICA 2110



## MODELO TRI-2110 SEM/ABONO CON DOBLE DISCO

Sembradora mecánica para siembra convencional.

Con un tren de siembra montado en tres filas.

Incorpora un sistema de distribución mecánica volumétrica especialmente diseñado para garantizar una dosificación uniforme y precisa en todo tipo de semillas.

### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Sembradora de siembra convencional.
- ✓ Sistema de siembra con doble disco.
- ✓ Tren de siembra montado en 3 filas.
- ✓ Configuración de tolva para abono y semilla
- ✓ Kit para calibración de la dosis de semilla.
- ✓ Pasarela.
- ✓ Variadores independientes de velocidad.

### PUNTOS CLAVE

- Gran capacidad de tolva.
- Diseño moderno, compacto y sencillo.
- Óptima repartición de pesos.
- Fácil manejo.
- Bajo mantenimiento y gran robustez
- Variador de velocidad con infinitas posibilidades de regulación.



Cotiza con nosotros  
**+56 9 4401 8985**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELO                                                       | TRICOMBI 2110 300/21                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Tipo de abresurco                                          | DOBLE DISCO                                                                                      |
| 2 Ancho de trabajo (m)                                       | 3                                                                                                |
| 3 Número de filas                                            | 3                                                                                                |
| 4 Ancho de transporte (m)                                    | 3,28                                                                                             |
| 5 Número de líneas                                           | 21                                                                                               |
| 6 Distancia entre líneas (cm)                                | 14,3                                                                                             |
| 7 Capacidad de la tolva estándar semilla/abono (L)           | 713/583                                                                                          |
| 8 Peso con tolva estándar semilla/abono (Kg)                 | 1320                                                                                             |
| 9 Altura de recarga (cm)                                     | 154                                                                                              |
| 10 Apertura de recarga (cm)                                  | 253x59                                                                                           |
| 11 Categoría del enganche                                    | Cat. II                                                                                          |
| 12 Potencia mínima requerida (hp)                            | 110                                                                                              |
| 13 Ruedas                                                    | 10,0/75-15,3                                                                                     |
| 14 Accionamiento del dosificador en máquina de semilla/abono | Mecánico con doble variador de velocidad. Dosificador para diferentes tipos de semillas y abonos |
| 15 Tubos de caída de la semilla                              | Muelle plastificado, 1 tubo de caída por línea                                                   |
| 16 Rastra                                                    | Incluye una hilera de púas acodadas                                                              |
| 17 Borrahuellas                                              | Opcional                                                                                         |
| 18 Kit para la calibración de la dosis de semilla            | Incluye                                                                                          |
| 19 Plataforma de acceso a la tolva                           | De serie                                                                                         |
| 21 Luces señalización                                        | De serie                                                                                         |
| 22 Rascadores en las ruedas principales                      | De serie                                                                                         |
| 23 Rascadores Ruedas de control de profundidad               | Opcional                                                                                         |
| 24 Tramlines                                                 | No Incluye                                                                                       |
| 25 Trazadores hidráulicos                                    | Incluye                                                                                          |
| 26 Cuenta hectáreas                                          | Opcional                                                                                         |



Cotiza con nosotros  
**+56 9 4401 8985**